

# Seccionador Preformado para Cerca



O Seccionador Preformado para Cerca - SCM destina-se ao seccionamento elétrico de arame farpado ou arame liso, nas cercas que correm paralelamente ou são transpostas pelas linhas de transmissão ou distribuição de energia elétrica.

Sua função é evitar que a energização acidental da cerca possa oferecer riscos de vida a pessoas ou animais.

É constituído por um isolador e duas Alças Preformadas.

## Vantagens

- É aplicado manualmente, dispensando o uso de qualquer ferramenta ou equipamento;
- O arame pode ser seccionado após a aplicação total do conjunto, utilizando-se para isto um alicate de corte;
- Grande economia em mourões e escoras, grampos de cerca, ferramental, equipamentos, transporte e mão de obra especializada.

Número de Catálogo Conjunto	Número de Catálogo Alça	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Código de Cor	Comprimento ± 25 (mm)	Isolador		Tração Máx. ima (kg)	Massa aproximada (kg)
		Mín.	Máx.			Cor	Espessura		
SCM-0100	SCA-0100	3,26	4,11	verde	650	bege	6,0	450	0,10
SCM-0400	SCA-0400	2,60	3,00	preto	650	bege	6,0	450	0,10
SCM-0900	SCA-0009	2,60	3,00	amarelo	800	bege	12,0	900	0,16
SCM-0910	SCA-0011	3,26	4,11	verde	800	bege	12,0	900	0,17