

Atadura Plástica de Tope (ó de Cabeza)



La Atadura Plástica de Tope se utiliza para la fijación de los cables protegidos en los aisladores de perno fijo aplicados en el brazo tipo "C" ó en crucetas.

Está fabricada a partir de material plástico resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.

Para estructuras en tangente ó donde las deflexiones sean como máximo:

- Angulo horizontal: 10°
- Angulo vertical: 15°



Aislador de Perno Fijo Ø Cuello = 57 mm

Número de Catálogo	Cable Protegido Diámetro externo		Longitud máxima aplicada (mm)	Código de Color	Código de color del aislador	Masa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
TTC-1104	7,51	10,17	485	blanco	negro	0,12
TTC-1100	10,18	13,73	464	verde	negro	0,12
TTC-1101	13,74	18,55	470	azul	negro	0,13
TTC-1102	18,56	23,38	505	naranja	negro	0,14
TTC-1103	23,39	27,95	540	rojo	negro	0,15
TTC-1105	27,96	33,03	591	negro	negro	0,15

Aislador de Perno Fijo Ø Cuello = 73 mm

Número de Catálogo	Cable Protegido Diámetro externo		Longitud máxima aplicada (mm)	Código de Color	Código de color del aislador	Masa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
TTF-1205	7,51	10,17	505	blanco	amarillo	0,10
TTF-1200	10,18	13,73	482	verde	amarillo	0,13
TTF-1201	13,74	18,55	490	azul	amarillo	0,14
TTF-1202	18,56	23,38	524	naranja	amarillo	0,15
TTF-1203	23,39	27,95	559	rojo	amarillo	0,17
TTF-1204	27,96	33,03	609	negro	amarillo	0,18