

Laço Plástico Lateral



O Laço Plástico Lateral é utilizado para fixação dos cabos cobertos nos isoladores de pino aplicados no braço tipo “C” ou em cruzetas.

É fabricado a partir de material plástico resistente às intempéries e aos raios ultravioleta.

Para estruturas em tangente ou onde as deflexões sejam no máximo:

- Ângulo horizontal: 40°
- Ângulo vertical: 15°



Isolador de Pino Ø pescoço = 57 mm

Número de Catálogo	Cabo Coberto Diâmetro externo		Comprimento máximo aplicado (mm)	Código de Cor	Código de Cor do Isolador	Massa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
SSC-2151	10,18	13,73	413	verde	preto	0,09
SSC-2152	13,74	18,55	416	azul	preto	0,10
SSC-2153	18,56	23,38	448	laranja	preto	0,11
SSC-2154	23,39	27,95	479	vermelho	preto	0,11
SSC-2155	27,96	33,03	527	preto	preto	0,12

Isolador de Pino Ø pescoço = 73 mm

Número de Catálogo	Cabo Coberto Diâmetro externo		Comprimento máximo aplicado (mm)	Código de Cor	Código de Cor do Isolador	Massa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
SSF-2251	10,18	13,73	425	verde	amarelo	0,10
SSF-2252	13,74	18,55	428	azul	amarelo	0,10
SSF-2253	18,56	23,38	460	laranja	amarelo	0,12
SSF-2254	23,39	27,95	492	vermelho	amarelo	0,13
SSF-2255	27,96	33,03	540	preto	amarelo	0,13