

## Mini-Socket Óptico - ORM 1 FTTH



### Función

El Mini Socket Óptico ORM1 está diseñado para terminar una red óptica a través de 2 hasta 4 fibras ópticas. Su montaje es en pared de interior.

### Características Principales de Diseño

- Capacidad de hasta 4 conectores.
- Admite conectores SC y LC.
- La capacidad máxima es de 4 empalmes ópticos con Smouvs, Record Splice o Fiberlock.
- Diseño moderno para instalación en interior.
- Instalación sobre pared o en caja de montaje empotrada.
- Permite la entrada directa de fibra conectorizada.

Número de Catálogo	Descripción
85H4.00/0000F	ORM 1 (con tapa corta o larga)

### Especificaciones

Descripciones	
Entradas	Desde todos los lados y parte inferior, para conexiones con diámetros de hasta 6 mm
Salidas	Frontales, para dos adaptadores SC o LC
Nivel de Protección	IP 30 o IP 54 (con la cubierta de goma) de acuerdo con la norma EN 60529
Color	Blanco RAL 9003
Material	ABS
Dimensiones	81 × 81 × 25 mm con tapa corta y 81 × 116 × 25 mm con tapa alargada
Peso	80 g (con la tapa corta y alargada)
Nº de empalmes	1-12 empalmes
Nº de conectores	1-12 conectores
Conectores	SC, LC