

Laço Preformado de Comunicação - CT



Função

Projetado para fixar o cabo ADSS junto ao Suporte Polimerico (SIPA).

Características

Material: Liga de alumínio.



Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Resistência Mínima ao Escorregamento (daN)	Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Número de Varetas	Diâmetro Pescoço do Isolador (mm)
	Mín.	Máx.					
CT-1555	6,50	7,50	30	400	verde	2	25
CT-1556	9,60	10,60	30	400	vermelho	2	16
CT-1557	11,00	12,00	30	450	laranja	2	16
CT-1558	18,00	19,50	40	450	azul	3	16
CT-1559	12,50	13,50	30	450	verde	2	16
CT-1560	7,50	8,50	30	400	azul	2	45
CT-1561	11,20	12,20	30	520	laranja	2	45
CT-1562	12,80	14,20	30	450	vermelho	2	45
CT-1563	5,20	5,70	30	500	verde	2	45
CT-1564	9,60	10,40	30	414	preto	2	45
CT-1565	9,00	9,80	30	450	marrom	2	45
CT-1567	10,80	11,70	30	450	amarelo	2	45
CT-1568	12,40	13,40	30	450	verde	2	45
CT-1569	16,40	17,40	40	600	amarelo	3	16
CT-1570	14,60	15,60	30	605	branco	3	16
CT-1571	9,60	10,40	30	450	preto	2	45
CT-1575	4,82	5,04	40	360	marrom	3	45

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Resistência Mínima ao Escorregamento (daN)	Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Número de Varetas	Diâmetro Pescoço do Isolador (mm)
	Mín.	Máx.					
CT-1700	7,50	8,50	80	745	azul	3	45
CT-1701	14,30	16,00	80	716	azul	3	45
CT-1702	11,20	12,20	80	719	laranja	3	45
CT-1703	9,00	10,00	40	525	marrom	3	45
CT-1704	9,60	10,60	40	525	preto	3	45
CT-1705	10,60	11,60	40	600	amarelo	3	45
CT-1706	16,10	17,10	40	660	branco	3	45
CT-1707	9,60	10,60	80	635	púrpura	3	45
CT-1708	10,00	10,80	80	710	cinza	3	45
CT-1709	11,20	12,20	80	730	preto	3	45
CT-1710	16,80	17,80	80	815	lilás	3	45