

Mini-Socket Óptico - ORM 1 FTTH



Função

O Mini Socket Óptico ORM1 foi projetado para terminar uma rede óptica através de 2 a 4 fibras ópticas. Ele é projetado para montagem em parede interna.

Características Principais de Projeto

- Capacidade de até 4 conectores.
- Suporta conectores SC e LC.
- A capacidade máxima é de 4 emendas ópticas com Smouvs, Record Splice ou Fiberlock.
- Design moderno para instalação interna.
- Instalação em uma superfície ou caixa de montagem embutida.
- Possibilidade de entrada de fibra com conector.

Número de Catálogo	Descrição
85H4.00/0000F	ORM 1 (com cobertura curta ou longa)

Especificações

Descrições	
Entradas	De todos os lados e parte inferior, para conexões com diâmetros de até 6 mm
Saídas	Frontais, para dois adaptadores SC ou LC
Nível de Proteção	IP 30 ou IP 54 (com invólucro de borracha) de acordo com a norma EN 60529
Cor	Branco RAL 9003
Material	ABS
Dimensões	81 × 81 × 25 mm com tampa curta 81 × 116 × 25 mm com tampa alongada
Peso	80 g (com a tampa pequena e alongada)
Nº de emendas	1-12 emendas
Nº de conectores	1-12 conectores
Conectores	SC, LC