

Reparo de Drop Óptico COYOTE®

Função

É um encapsulador reentrável (não reutilizável), para reparo de cabo de fibra óptica enterrado (até 6 fibras).

Capacidade

- Aceita cabos dielétricos ou blindados de fibra óptica com diâmetro externo de até 1/2" (12,7 mm).
- Suporta até 6 fibras com protetores de emendas termocontráteis.
- São fornecidos seis protetores de 40 mm de comprimento.
- O Conjunto de Reparo Selado tem um grampo de união que proporciona condutividade entre as blindagens dos cabos e o sistema de retenção.

Confiabilidade PLP

- É preenchido em fábrica com o selante POLY-BEE™ fornecendo uma barreira protetora em torno do reparo do cabo drop.
- Fabricado de acordo com os procedimentos da ISO 9001:2015 e é garantido pela experiência de campo da PLP.



- Atende as normas exigidas pela Telcordia GR-771-CORE e Bellcore TR-NWT-000251, edição 2.

Montagem Fácil e Rápida

- Preparar e fixar os cabos na bandeja de emenda.
- Reparar as fibras.
- Selar as fibras.
- Inserir as fibras reparadas e seladas na caixa encapsulada.
- Fechamento seguro com grampo.

Kits da Caixa		Compr. (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)
Número de Catálogo	Descrição			
8006876	O Reparo de Drop Óptico COYOTE® inclui conjunto de reparo selado e seis (6) protetores de emenda termocontráteis.	305	76	89
8006914	O Reparo de Drop Óptico COYOTE® não preenchido inclui conjunto de reparo selado e seis (6) protetores de emenda termocontráteis.			