

Emenda Preformada para Cabo de Aço - GLS



Função

Utilizada para emendar cabos de aço EHS, HS e SM. Também pode ser utilizada como reparo do cabo sobre um ponto danificado.

Características

- Proporciona um agarramento igual à tensão de ruptura do cabo de aço EHS.
- Fabricada a partir de fios de aço galvanizados.

Para cabos de aço com encordoamento à esquerda:

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor
	Diâmetro (mm)	Bitola / Construção		
GLS-1102	4,8	3/16"; 7 fios	685	vermelho
GLS-1104	6,4	1/4"; 7 fios	890	amarelo
GLS-1106	7,9	5/16"; 7 fios	1070	preto
GLS-1107	9,5	3/8"; 7 fios	1270	laranja

Para cabos de aço com encordoamento à direita:

Número de Catálogo	Características do Cabo		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor
	Diâmetro (mm)	Bitola / Construção		
GLS-1161	6,0	1/4"; 7 fios	850	amarelo
GLS-1162	8,1	5/16"; 7 fios	1022	verde
GLS-1163	9,0	3/8"; 7 fios	1145	laranja