



Português



Español



Cinta Dielétrica - BAPD



Função

Instalação de acessórios no poste.

Características

- É fabricado em material polimérico dielétrico de engenharia, leve e resistente aos raios UV.
- Carga de ruptura: Dependendo das espessuras dos modelos, as cargas de rupturas variam entre 200 e 750 daN.
- Vão: até 200 metros.
- Faixa de temperatura de operação: -30°C a 100°C.



Número de Catálogo	Comprimento (mm)	Diâmetro do Poste (mm)	Carga Ruptura (daN)
BAPD-01	790	200	750
BAPD-03	1377	380	650
BAPD-02-80	390	80	300
BAPD-02-135	570	135	300
BAPD-02-200	750	300	300
BAPD-02-275	975	275	300

Fleje Dieléctrico - BAPD



Función

Instalación de accesorios al poste.

Características

- Es fabricado en material polimérico de ingeniería, liviano y resistente a los rayos UV.
- Carga de rotura: Dependiendo de los espesores de los modelos, las cargas de roturas varían entre 200 y 750 daN.
- Vano: hasta 200 metros.
- Rango de temperatura de operación: -30°C a 100°C.



Número de Catálogo	Longitud (mm)	Diámetro del Poste (mm)	Carga de Rotura (daN)
BAPD-01	790	200	750
BAPD-03	1377	380	650
BAPD-02-80	390	80	300
BAPD-02-135	570	135	300
BAPD-02-200	750	300	300
BAPD-02-275	975	275	300