



Português



Español



Mini-Socket Óptico - ORM 1 FTTH



Função

O Mini Socket Óptico ORM1 foi projetado para terminar uma rede óptica através de 2 a 4 fibras ópticas. Ele é projetado para montagem em parede interna.

Características Principais de Projeto

- Capacidade de até 4 conectores.
- Suporta conectores SC e LC.
- A capacidade máxima é de 4 emendas ópticas com Smouvs, Record Splice ou Fiberlock.
- Design moderno para instalação interna.
- Instalação em uma superfície ou caixa de montagem embutida.
- Possibilidade de entrada de fibra com conector.

Número de Catálogo	Descrição
85H4.00/0000F	ORM 1 (com cobertura curta ou longa)

Especificações

Descrições	
Entradas	De todos os lados e parte inferior, para conexões com diâmetros de até 6 mm
Saídas	Frontais, para dois adaptadores SC ou LC
Nível de Proteção	IP 30 ou IP 54 (com invólucro de borracha) de acordo com a norma EN 60529
Cor	Branco RAL 9003
Material	ABS
Dimensões	81 × 81 × 25 mm com tampa curta 81 × 116 × 25 mm com tampa alongada
Peso	80 g (com a tampa pequena e alongada)
Nº de emendas	1-12 emendas
Nº de conectores	1-12 conectores
Conectores	SC, LC

Mini-Socket Óptico - ORM 1 FTTH



Función

El Mini Socket Óptico ORM1 está diseñado para terminar una red óptica a través de 2 hasta 4 fibras ópticas. Su montaje es en pared de interior.

Características Principales de Diseño

- Capacidad de hasta 4 conectores.
- Admite conectores SC y LC.
- La capacidad máxima es de 4 empalmes ópticos con Smouvs, Record Splice o Fiberlock.
- Diseño moderno para instalación en interior.
- Instalación sobre pared o en caja de montaje empotrada.
- Permite la entrada directa de fibra conectorizada.

Número de Catálogo	Descripción
85H4.00/0000F	ORM 1 (con tapa corta o larga)

Especificaciones

Descripciones	
Entradas	Desde todos los lados y parte inferior, para conexiones con diámetros de hasta 6 mm
Salidas	Frontales, para dos adaptadores SC o LC
Nivel de Protección	IP 30 o IP 54 (con la cubierta de goma) de acuerdo con la norma EN 60529
Color	Blanco RAL 9003
Material	ABS
Dimensiones	81 × 81 × 25 mm con tapa corta y 81 × 116 × 25 mm con tapa alargada
Peso	80 g (con la tapa corta y alargada)
Nº de empalmes	1-12 empalmes
Nº de conectores	1-12 conectores
Conectores	SC, LC