



Português



Español



Painel Óptico Deslizante ORMP 1U para Rack de 19"



Função

O Painel Óptico Deslizante ORMP tipo ODF foi projetado para a instalação de 24 conectores ópticos. O design do painel permite instalá-lo em um rack de 19".

Principais Características de Projeto

- Capacidade para até 24 conectores.
- Painéis de conexão compatíveis com conectores SC, E2000, LC, ST / FC.
- Suporte para bandejas de emenda.
- Permite que a reserva de fibra seja alojada em seu interior.
- Inclui anéis adesivos para orientação das fibras.
- Montagem fácil.
- Instalação em rack de 19".
- Possibilidade de montagem com buchas PG.
- Kit de montagem ajustável em profundidade de 19".
- Altura de 1U.

Especificações

Descrições	
Cor	Preto RAL 9005
Dimensões (mm)	44 × 483 × 250 mm
Peso	2,9 kg
Material - painel distribuição	Aço pintado
Altura	1U
Aplicação	Interna
Entrada / Saída	2 x PG16
Nº de emendas	1-12 emendas, 13-24 emendas, 25-48 emendas
Nº de conectores	1-12 conectores, 13-24 conectores, 25-48 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Número de Catálogo	Descrição
85HS.00/BK05F	ORMP 1U 12× SC/E2000
85HS.05/BK05F	ORMP 1U 24× SC/E2000
8A78.00/0005K	ORMP 1U com suporte para bandeja de emenda óptica

Painel Óptico Deslizante ORMP 2U para Rack de 19"



Função

O Painel Óptico Deslizante ORMP do tipo ODF foi projetado para a colocação de 96 conectores ópticos em ambientes internos. O design do patch panel permite instalá-lo em um rack de 19".

Principais Características de Projeto

- Capacidade de até 72 conectores ópticos SC ou 96 LC.
- Painéis de conexão compatíveis com conectores SC, E2000, LC, ST / FC.
- Suporte para bandejas de emenda.
- Permite que a reserva de fibra seja alojada em seu interior.
- Inclui anéis adesivos para orientação das fibras.
- Montagem fácil.
- Instalação em rack de 19" .
- Possibilidade de montagem com buchas PG.
- Kit de montagem ajustável em profundidade de 19".
- Altura de 2U.

Especificações

Descrições	
Cor	Preto RAL 9005
Dimensões (mm)	88 × 483 × 250 mm
Peso	3,5 kg
Material - painel distribuição	Aço pintado
Altura	2U
Aplicação	Interna
Entrada / Saída	2 x PG16
Nº de emendas	49-72 emendas, 73-96 emendas, 97-144 emendas
Nº de conectores	49-72 conectores, 73-96 conectores, 97-144 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Número de Catálogo	Descrição
85HS.09/BK05F	ORMP 2U 48× SC/E2000
85HS.10/BK05F	ORMP 1U 72× SC/E2000
8A69.00/0005K	ORMP 2U com suporte para bandeja de emenda óptica

Panel Óptico Deslizante ORMP 1U para Rack de 19"



Función

El Panel Óptico Deslizante ORMP tipo ODF está diseñado para la instalación de 24 conectores ópticos. El diseño del panel permite instalarlo en un rack de 19".

Principales Características de Diseño

- Capacidad para hasta 24 conectores.
- Paneles de conexión compatibles con conectores SC, E2000, LC, ST / FC.
- Soporte para bandejas de empalme.
- Permite que la reserva de fibra sea alojada en su interior.
- Incluye anillos adhesivos para orientación de las fibras.
- Montaje fácil.
- Instalación en rack de 19".
- Posibilidad de montaje con prensas PG.
- Kit de montaje ajustable en profundidad de 19"
- Altura de 1U.

Especificaciones

Descripciones	
Color	Negro RAL 9005
Dimensiones (mm)	44 × 483 × 250 mm
Peso	2,9 kg
Material - panel distribución	Acero pintado
Altura	1U
Aplicación	Interior
Entrada / Salida	2 x PG16
Nº de empalmes	1-12 empalmes, 13-24 empalmes, 25-48 empalmes
Nº de conectores	1-12 conectores, 13-24 conectores, 25-48 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Número de Catálogo	Descripción
85HS.00/BK05F	ORMP 1U 12× SC/E2000
85HS.05/BK05F	ORMP 1U 24× SC/E2000
8A78.00/0005K	ORMP 1U con soporte para bandeja de empalme óptica

Panel Óptico Deslizante ORMP 2U para Rack de 19"



Función

El Panel Óptico Deslizante ORMP del tipo ODF está diseñado para la colocación de 96 conectores ópticos en ambientes internos. El diseño del panel permite instalarlo en un rack de 19".

Principales Características de Diseño

- Capacidad de hasta 72 conectores ópticos SC o 96 LC.
- Paneles de conexión compatible con conectores SC, E2000, LC, ST / FC.
- Soporte para bandejas de empalme.
- Permite que la reserva de fibra sea alojada en su interior.
- Incluye anillos adhesivos para orientación de las fibras.
- Montaje fácil.
- Instalación en rack de 19".
- Posibilidad de montaje con prensas PG.
- Kit de montaje ajustable en profundidad de 19".
- Altura de 2U.

Especificaciones

Descripciones	
Color	Negro RAL 9005
Dimensiones (mm)	88 × 483 × 250 mm
Peso	3,5 kg
Material - panel distribución	Acero pintado
Altura	2U
Aplicación	Interna
Entrada / Salida	2 x PG16
Nº de empalmes	49-72 empalmes, 73-96 empalmes, 97-144 empalmes
Nº de conectores	49-72 conectores, 73-96 conectores, 97-144 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Número de Catálogo	Descripción
85HS.09/BK05F	ORMP 2U 48× SC/E2000
85HS.10/BK05F	ORMP 1U 72× SC/E2000
8A69.00/0005K	ORMP 2U con soporte para bandeja de empalme óptica