



Português



Español



Painel Óptico Articulado ORMPV 1U para Rack 19"



Função

O painel de conexão do módulo articulado ORMPV foi projetado para colocar 48 conectores ópticos em ambiente interno. O design do distribuidor permite a instalação em um rack de 19".

Principais Características de Projeto

- Capacidade para acomodar até 48 conectores ópticos.
- Compatível com conectores SC, ST, FC, E2000, LC, SC duplex.
- Suporte para bandejas de emenda.
- Permite que a reserva de fibra seja alojada em seu interior.
- Inclui anéis adesivos para orientação das fibras.
- Montagem fácil.
- Instalação em rack de 19".
- Possibilidade de ancoragem pela parte traseira.
- Lado ajustável para instalação em rack de 19".
- Altura 1U.
- Entrada de cabos pela parte traseira ou lateral.

Especificações

Descrições	
Cor	Cinza claro RAL 7035
Dimensões (mm)	436 × 43 × 280 mm
Peso	4 kg
Material - painel distribuição	Aço pintado
Altura	1U
Aplicação	Interna
Nº de emendas	1-12 emendas, 13-24 emendas, 25-48 emendas
Nº de conectores	1-12 conectores, 13-24 conectores, 25-48 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Número de Catálogo	Descrição
8505.07/000CF	Painel 24 × E2000
8505.09/000CF	Painel 36 × E2000
8505.12/000CF	Painel 12 × E2000
8505.16/000CF	Painel 24 × SC duplex y patch cord 1,8 mm
8505.29/000CF	Painel 24×ST/FC
8505.65/0000CF	Painel 12x SC duplex/quadplex
8505.80/000CF	Sem Painel de conectores
8510.12/0000	Tampa para bandeja KM1
8523.40/0000	Bandeja KM1
8563.52/000CF	Painel 24 × SC
8563.53/000CF	Painel 36 × SC
8563.54/000CF	Painel 12 × SC
491481	Suporte de emenda TS6

Painel Óptico Articulado ORMPV 2U para Rack 19"



Função

O painel de conexão do módulo articulado ORMPV 2U foi projetado para colocar 96 à 144 conectores ópticos em ambiente interno. O design do distribuidor permite a instalação em um rack de 19".

Principais Características de Projeto

- Capacidade para acomodar até 96 conectores ópticos SC ou 144 LC.
- Compatível com conectores SC, ST, FC, E2000, LC, SC duplex.
- Suporte para bandejas de emenda.
- Permite que a reserva de fibra seja alojada em seu interior.
- Inclui anéis adesivos para orientação das fibras.
- Montagem fácil.
- Instalação em rack de 19".
- Possibilidade de ancoragem pela parte traseira.
- Lado ajustável para instalação em rack de 19".
- Altura 2U.
- Entrada de cabos pela parte traseira ou lateral.

Especificações

Descrições	
Cor	Cinza claro RAL 7035
Dimensões (mm)	436 × 88 × 282 mm
Peso	5,2 kg
Material - painel distribuição	Aço pintado
Altura	2U
Aplicação	Interna
Nº de emendas	49-72 emendas, 73-96 emendas, 97-144 emendas
Nº de conectores	49-72 conectores, 73-96 conectores, 97-144 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Número de Catálogo	Descrição
8505.15/000CF	Painel 72 x E2000
8505.27/000CF	Painel 48 x E2000
8505.28/000CF	Painel 48 x ST/FC
8505.56/000CF	Painel 96 x SC
8505.57/000CF	Painel 96 x E2000
8505.84/0000F	Kit - 8 Bandejas de emenda SK120, suporte de emendas, tampa e dobradiça
8563.00/0000F	Sem Painel de conectores
8563.51/000CF	Painel 48 x SC
8563.57/000CF	Painel 72 x SC

Panel Óptico Articulado ORMPV 1U para Rack 19"



Función

El panel de conexión del módulo articulado ORMPV está diseñado para colocar 48 conectores ópticos en ambiente interno. El diseño del distribuidor permite la instalación en un rack de 19".

Especificaciones

Descripciones	
Color	Gris claro RAL 7035
Dimensiones (mm)	436 × 43 × 280 mm
Peso	4 kg
Material - panel distribución	Acero pintado
Altura	1U
Aplicación	Interna
Nº de empalmes	1-12 empalmes, 13-24 empalmes, 25-48 empalmes
Nº de conectores	1-12 conectores, 13-24 conectores, 25-48 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Principales Características de Diseño

- Capacidad para acomodar hasta 48 conectores ópticos.
- Compatible con conectores SC, ST, FC, E2000, LC, SC DUPLEX.
- Soporte para bandejas de empalme.
- Permite que la reserva de fibra sea alojada en su interior.
- Incluye anillos adhesivos para orientación de las fibras.
- Montaje fácil.
- Instalación en rack de 19".
- Posibilidad de anclaje por la parte trasera.
- Lado ajustable para instalación en rack de 19".
- Altura 1U.
- Entrada de cables por la parte trasera o lateral.

Número de Catálogo	Descripción
8505.07/000CF	Panel 24 × E2000
8505.09/000CF	Panel 36 × E2000
8505.12/000CF	Panel 12 × E2000
8505.16/000CF	Panel 24 × SC duplex y patch cord 1,8 mm
8505.29/000CF	Panel 24×ST/FC
8505.65/0000CF	Panel 12x SC duplex/quadplex
8505.80/000CF	Sin panel de conectores
8510.12/0000	Tapa para bandeja KM1
8523.40/0000	Bandeja KM1
8563.52/000CF	Panel 24 × SC
8563.53/000CF	Panel 36 × SC
8563.54/000CF	Panel 12 × SC
491481	Soporte de empalme TS6

Panel Óptico Articulado ORMPV 2U para Rack 19"



Función

El panel de conexión del módulo articulado ORMPV 2U está diseñado para colocar 96 a 144 conectores ópticos en ambiente interno. El diseño del distribuidor permite la instalación en un rack de 19".

Especificaciones

Descripción	
Color	Cris claro RAL 7035
Dimensiones (mm)	436 × 88 × 282 mm
Peso	5,2 kg
Material - panel distribución	Acero pintado
Altura	2U
Aplicación	Interna
Nº de empalmes	49-72 empalmes, 73-96 empalmes, 97-144 empalmes
Nº de conectores	49-72 conectores, 73-96 conectores, 97-144 conectores
Tipo de conectores	SC, LC, E200, ST/FC

Principales Características de Diseño

- Capacidad para alojar hasta 96 conectores ópticos SC o 144 LC.
- Compatible con conectores SC, ST, FC, E2000, LC, SC DUPLEX.
- Soporte para bandejas de empalme.
- Permite que la reserva de fibra sea alojada en su interior.
- Incluye anillos adhesivos para orientación de las fibras.
- Montaje fácil.
- Instalación en rack de 19".
- Posibilidad de anclaje por la parte trasera.
- Lado ajustable para instalación en rack de 19".
- Altura 2U.
- Entrada de cables por la parte trasera o lateral.

Número de Catálogo	Descripción
8505.15/000CF	Panel 72 x E2000
8505.27/000CF	Panel 48 x E2000
8505.28/000CF	Panel 48 x ST/FC
8505.56/000CF	Panel 96 x SC
8505.57/000CF	Panel 96 x E2000
8505.84/0000F	Kit - 8 bandejas de empalme SK120, soporte de empalmes, tapa y bisagra
8563.00/0000F	Sin panel de conectores
8563.51/000CF	Panel 48 x SC
8563.57/000CF	Panel 72 x SC