

Laço Lateral Duplo Preformado

O Laço Lateral Duplo Preformado - DBST destina-se à amarração do condutor de alumínio lateralmente ao “pescoço” do isolador de pino em construções de cruzetas duplas.

É fabricado a partir de fios de aço galvanizados ou fios de aço revestidos de alumínio e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo.

É fornecido com dois coxins de elastômero que devem envolver o condutor, evitando o contato deste com o isolador. Com a aplicação do coxim, o condutor e o isolador ficarão protegidos contra danos causados por abrasão.

Substitui a amarração feita manualmente com fio e fita de alumínio.



Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Isolador de Pino Ø 60 e 75 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
DBST-1197	4,98	5,08	# 6; 6/1	-	406	azul	0,15
DBST-1196	5,48	6,21	-	# 4; 7 fios	432	marrom	0,16
DBST-1100	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	406	laranja	0,17
DBST-1101	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	406	púrpura	0,17
DBST-1102	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	432	vermelho	0,18
DBST-1103	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	406	amarelo	0,18
DBST-1104	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	457	azul	0,18
DBST-1105	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	483	laranja	0,32
DBST-1106	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 fios 266.8; 7 fios	483	vermelho	0,32
DBST-1107	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 fios 336.4; 19 fios	508	púrpura	0,33
DBST-1108	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	508	marrom	0,34
DBST-1109	19,20	21,73	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1 e 24/7	477; 19 fios 500; 19 fios 556.5; 19 fios	508	vermelho	0,35
DBST-1110	21,74	24,60	477; 26/7 e 30/7 556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 fios	559	azul	0,37

Encordoamento à direita

Laço Lateral Duplo Preformado

Para Condutores de Alumínio CA e CAA

Isolador de Pino Ø 102 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diâmetro de Aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento ± 25 (mm)	Código de Cor	Massa aproximada (kg)
	Mín.	Máx.	CAA	CA			
DBST-1697	5,48	6,21	-	# 4; 7 fios	546	marrom	0,20
DBST-1600	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	508	laranja	0,20
DBST-1601	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	450	púrpura	0,20
DBST-1602	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	609	vermelho	0,22
DBST-1603	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	559	amarelo	0,22
DBST-1604	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	530	azul	0,33
DBST-1605	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	535	laranja	0,34
DBST-1606	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 fios 266.8; 7 fios	584	vermelho	0,35
DBST-1607	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 fios 336.4; 19 fios	635	púrpura	0,40
DBST-1608	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 fios	650	marrom	0,42
DBST-1609	19,20	21,73	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1 e 24/7	477; 19 fios 500; 19 fios 556.5; 19 fios	609	vermelho	0,43
DBST-1610	21,74	24,60	477; 26/7 e 30/7 556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 fios	600	azul	0,45

Encordoamento à direita

Para Rede Rurais

Número de Catálogo		Condutor
Diâmetro Pescoço 60 / 75 mm	Diâm. Pescoço 102 mm	
DBST-5102	DBST-5402	Cabo de Aço Galvanizado 3 x 2,25 mm (Ø 4,87 mm)
DBST-5100	DBST-5400	Fio de Aço Galvanizado 3,09 mm (Ø 3,09 mm)