

## Especificações Técnicas

### CINTA DIELÉTRICA - BAPD

**Função:** Instalação de acessórios no poste.

**Características:**

- **Material:** Polímero com proteção UV
- **Carga de ruptura:** Dependendo das espessuras dos modelos, as cargas de rupturas variam entre 200 e 750 daN
- **Vão:** Até 200 metros
- **Vida útil:** 20 anos
- **Faixa de temperatura operacional:** -30°C a 100°C
- **Dimensões:**

Número de Catálogo	Comprimento (mm)	Diâmetro do poste (mm)	Carga ruptura (daN)
BAPD-01	790	200	750
BAPD-03	137	380	600
BAPD-02-80	390	80	300
BAPD-02-135	570	135	300
BAPD-02-200	750	300	200
BAPD-02-275	975	275	300



Vídeo de Aplicação Cinta com ranhura

## Especificaciones Técnicas

### CINTA DIELÉCTRICA - BAPD

**Función:** Instalación de accesorios al poste.

**Características:**

- **Material:** Polímero con protección UV
- **Carga de rotura:** Dependiendo de los espesores de los modelos, las cargas de roturas varían entre 300 y 750 daN
- **Vano:** Hasta 200 metros
- **Vida útil:** 20 años
- **Rango de temperatura de operación:** -30°C a 100°C
- **Dimensiones:**

Número del Catálogo	Longitud (mm)	Diámetro del poste (mm)	Carga rotura (daN)
BAPD-01	790	200	750
BAPD-03	137	380	600
BAPD-02-80	390	80	300
BAPD-02-135	570	135	300
BAPD-02-200	750	300	200
BAPD-02-275	975	275	300

