CAJAS



CTOP

La caja terminal óptica preconectorizada (con splitters 1:2 + 1:8) permite la transición entre las fibras ópticas del cable de distribución y las fibras de los cables de acceso del cliente. También posibilita la conexión entre una caja y otra a través de los splitters FBT 1:2 desbalanceados, en un sistema preconectorizado reforzado con la utilización de cables drop con conectores rápidos montados en campo.
Permite la conexión secuencial de las cajas (barramiento), atendiendo a un mayor número de clientes mediante la utilización de una única fibra.



MINI CDOI 1X2

La Mini CDOI 1x2 se utiliza en la terminación y distribución de cables de fibras ópticas de red externa o interna con drop óptico conectorizado en bastidores de distribución general, salas de telecomunicaciones o paneles de paso de red de telecomunicaciones.
Debe utilizarse el conector óptico de campo apropiado para la conectorización del cable/drop de alimentación y de las salidas de la caja.
Permite la conexión secuencial de las cajas (barramiento), atendiendo a un mayor número de clientes mediante la utilización de una única fibra.



MINI CDOI 1X4

La Mini CDOI 1x4 se utiliza en la terminación y distribución de cables de fibras ópticas de red externa o interna con drop óptico conectorizado en bastidores de distribución general, salas de telecomunicaciones o paneles de paso de red de telecomunicaciones.
Debe utilizarse el conector óptico de campo apropiado para la conectorización del cable/drop de alimentación y de las salidas de la caja.
Permite la conexión secuencial de las cajas (barramiento), atendiendo a un mayor número de clientes mediante la utilización de una única fibra.