CAJAS



PUNTO TERMINAL ÓPTICO – PTRO

El Punto Terminal de Red Óptica – PTRO se utiliza para alojar y proteger empalmes realizados en cables drop durante tareas de mantenimiento y reparación en redes FTTH.
El PTRO posee un sistema que permite su fijación en el tornillo de sujeción de la roldana plástica en el soporte o la fijación en fachada.
La bandeja tiene capacidad para alojar hasta 2 protectores de empalmes termo-retráctiles.
El Punto Terminal Óptico – PTO se utiliza en la terminación del cable de conexión interno o externo. La terminación del cable de conexión óptica se realiza en un conector del tipo SC/APC o SC/UPC. Puede fijarse con tornillo y taco o cinta adhesiva de doble cara.
Admite cables de Ø 2,4 mm hasta Ø 3,0 mm y 45 mm de longitud, o empalmes mecánicos de 4x4 mm y 45 mm de longitud.



PUNTO TERMINAL ÓPTICO – PTO

El Punto Terminal Óptico – PTO se utiliza en la terminación del cable de conexión interno o externo.
La terminación del cable de conexión óptica se realiza en un conector del tipo SC/APC o SC/UPC. Puede fijarse con tornillo y taco o cinta adhesiva de doble cara.



PRTO - C

El Punto Terminal de Red Óptica – PTRO (con 6 conexiones o con capacidad para alojar hasta 12 fusiones) se utiliza para almacenar y proteger las conexiones o fusiones entre cables primarios y secundarios.